

<i>Utförare</i> My Hagestål	<i>Datum</i> 2015-03-19	<i>Dokument</i> RISKOMRÅDESBEDÖMNINGAR2	<i>Dokumentversion</i> 1.2
<i>Specifikationen avser laddfil för</i> RISKOMRÅDESBEDÖMNINGAR2	<i>Variant</i> 1	Gränssnitt för system DW	

## Filspecifikation

# RISKOMRÅDESBEDÖMNINGAR2

Specifikationen avser laddfil för RISKOMRÅDESBEDÖMNINGAR2	Variant 1	Gränssnitt för system DW
--	--------------	-----------------------------

## HISTORIK

Version	Datum	Ändrad av:	Kommentar/förändringar:
1.0	2013-11-20	SKaPa	Ny version med tillägg av nya fält. Anpassning till riskbedömningsprogrammet R2.
1.1	2015-02-09	SKaPa, My Hagestål	Justerat Riskområdeskoderna.
1.2	2015-03-19	SKaPa, My Hagestål	Justerat Riskområdeskoder och Värden

Specifikationen avser laddfil för RISKOMRÅDESBEDÖMNINGAR2	Variant 1	Gränssnitt för system DW
--	--------------	-----------------------------

## SYFTE

Att beskriva relevanta uppgifter om RISKOMRÅDESBEDÖMNINGAR som ska läsas in i datalagret samt specificera den struktur som skall gälla vid inläsningen. RISKOMRÅDESBEDÖMNINGAR2 innehåller anpassningar för att få med fler uppgifter från riskbedömningsprogram R2.

## DEFINITION

Med RISKOMRÅDESBEDÖMNINGAR avses fastställda bedömningar av en patients risk att utveckla sämre hälsa avseende olika områden.

## FILFORMAT

Filtyp:	fasta fältlängder, vänsterjusterade fält, fält utfylls med blank-tecken	
Postrepresentation:	en post är en datarad	
Rubrikrad:	nej, ingen rubrikrad (med namn på kolumner) förekommer i filen	
Första datarad:	rad 1	
Fältseparator:	N/A	(vilket tecken som skiljer fält åt)
Radseparator:	CR LF	
Textkvalificerare:	N/A	(vilka tecken som innesluter text)
Saknat värde:	Anges med -1	(om annat inte specificeras)
Ej tillämpligt värde:	Anges med -2	(om annat inte specificeras)
Teckenkod:	ANSI	

Alla fält kommer i sekventiell följd på samma rad (oavsett grupperingar i fältbeskrivningen).  
Dubletter av rader får ej förekomma i samma fil!

## FILNAMN

Se generell leveransspecifikation, för <INFO\_TYPE> ange RISKOMRÅDESBEDÖMNINGAR2.

## LEVERANSMETOD

Första filen vid anslutning är alltid en periodfil med alla poster från överenskommen starttidpunkt fram till aktuell tidpunkt. Deltafiler levereras regelbundet, dygnsvis, veckovis eller i samråd med SKaPa.

## Sortering:

Rader i filerna bör vara sorterade i konsekutiv följd (tidsordning, senaste sist) så att laddning sker i samma tidsordning som händelserna inträffade. Sortera på: BedömningsDatum, BedömningsTidpunkt.

Specifikationen avser laddfil för RISKOMRÅDESBEDÖMNINGAR2	Variant 1	Gränssnitt för system DW
--	--------------	-----------------------------

## FÄLTFORMAT

Kolumnen "KN" nedan anger om värdet i fältet kan användas som hel eller del av identifierare (KN=kandidatnyckel). Första siffran anger identifieraren inom filen. Andra siffran anger fältposition inom identifieraren.

Fält/kolumn	Data typ	Opti onali tet	KN	Beskrivning	Giltiga värden för SKaPa	Exempel
Old_Riskområdesbedömning_SID	A50	OBL		Globalt unik identifierare för riskbedömningen som redovisats i tidigare fil. Fältet ger funktionalitet för ändringshantering.	Kombinationer mellan detta och nästa fält styr ändringar, se följande kombinationer. < Old_Riskområdesbedömning_SID > < Riskområdesbedömning_SID > <i>händelse</i>  -2 A <i>Ny rad, lägg till A</i>  A A <i>Ändra uppgifter för A</i>  A B <i>Ta bort A och lägg till B</i>  B -2 <i>Ta bort B</i>  -1 C <i>Lägg till om den inte finns, annars ändra uppgifterna</i>  Bokstäverna ovan representerar giltiga värden.	"-2" = raden innehåller ny information, raden ska läggas till

Specifikationen avser laddfil för RISKOMRÅDESBEDÖMNINGAR2	Variant 1	Gränssnitt för system DW
--	--------------	-----------------------------

Riskområdesbedömning_SID (SID=Source Identifier)	A50	OBL	1.1	Globalt unik identifierare för den bedömning av en patients risk att få försämrat hälsotillstånd som har utförts för ett givet riskområde	Förslaget nedan kan tillämpas om bättre identifierare inte saknas. Bedömning om kombinationen är tillräckligt unik måste göras.  <HUVUDMAN><PATIENT><BEHANDLARE><TILLFÄLLE>. där <HUVUDMAN> = de 3 första tkn i "Organisationskod". <PATIENT> = de 8 sista tkn i "Patientpersonnummer". <BEHANDLARE> = de 8 sista tkn i "Behandlarepersonnummer". <TILLFÄLLE> = "KontaktstartDatum" på formatet "YYYYMMDD" (8 tkn). Samma kodkombination måste användas där fältet är referens.	"LIV121912341219567820021031"
Verksamhetskod	A10	OBL		Den interna kod som används generellt för verksamheter i systemet	TV = tandvård	"TV"
BehandlarKlinikplats_ID	A30	OBL		Identifierare för den plats som där patienten bedömdes	Samma identitet som i filen KLINIKPLATSER, Klinikplats_ID	"SE2321000191-3Q04"
Behandlare_ID	A30	OBL		Identifierare för den anställning som bedömt patienten	Samma identitet som i filen ANSTÄLLDA, Användar_ID	"SE162321000156-3ABC"
Behandlare_AnvändarID	A10	VAL		Inloggningskod edyl som den person som bedömde patienten använder vid inloggning		
BedömningsDatum	A12	OBL		Datum då riskbedömningen utfördes av behandlaren	Enbart datum i korrekt datumformat, YYYYMMDD	"20081031"
BedömningsTidpunkt	A12	VAL		Tidpunkt då riskbedömningen utfördes av behandlaren	Enbart tid i korrekt format. HH24MI	"1617" = 17 minuter över 4 på em

Specifikationen avser laddfil för RISKOMRÅDESBEDÖMNINGAR2	Variant 1	Gränssnitt för system DW
--	--------------	-----------------------------

Godkännare_ID	A30	OBL	Identifierare för den anställning som godkänt/signerat bedömningen av patienten	Samma identitet som i filen ANSTÄLLDA, Användar_ID	"SE162321000156-3DEF"
Godkännare_AnvändarID	A10	VAL	Inloggningskod edyl som den person som godkände/signerade bedömningen använder vid inloggning		
GodkännandeDatum	A12	OBL	Datum då riskbedömningen godkändes/signerades	Endast godkända/signerade uppgifter ska levereras. Enbart datum i korrekt datumformat, YYYYMMDD	"20081031"
GodkännandeTidpunkt	A12	VAL	Tidpunkt då riskbedömningen godkändes/signerades	Enbart tid i korrekt format. HH24MI	"1618" = 18 minuter över 4 på em
PatientPersonnummer	A12	OBL	Personnummer för aktuell patient	Endast korrekta svenska personnummer, 12-ställig identifierare på formatet "YYYYMMDDnnnc"	"196312191234"
Riskklasskod	N2	N/A	En sammanräkning av numeriska värden för riskområdesvärde	-2	"-2"

Specifikationen avser laddfil för RISKOMRÅDESBEDÖMNINGAR2	Variant 1	Gränssnitt för system DW
--	--------------	-----------------------------

Riskområdeskod	A2	OBL	Kod för riskområdet. Ange de riskområden som är relevanta för aktuellt system.	SK = Statusvariabel, Karies SP = Statusvariabel, Parodontit ST = Statusvariabel, Teknisk risk SI = Statusvariabel, Implantat SE = Statusvariabel, Erosioner SB = Statusvariabel, Bettutveckling SÖ = Statusvariabel, Övrig risk SS = Statusvariabel, Självskattad munhälsa MM = Modifierande variabel, Medicinsk risk MF = Modifierande variabel, Fluor användning MK = Modifierande variabel, Kostvanor MS = Modifierande variabel, Salivsekretion MH = Modifierande variabel, Munhygien MB = Modifierande variabel, Blödning vid sondering MT = Modifierande variabel, Teknisk kvalitet ML = Modifierande variabel, Tandslitage MR = Modifierande variabel, Rökning MN = Modifierande variabel, Snusning MP = Modifierande variabel, Tidigare paroderfarenhet A = Allmän risk K = Karies risk; munhälsoprofil karies R2 P = Parodontit risk; munhälsoprofil parod R2 T = Teknisk risk; munhälsoprofil teknisk R2 I = Implantat; munhälsoprofil implantat R2 E = Erosioner; munhälsoprofil erosioner R2 B = Bettutveckling; munhälsoprofil bettutv R2 Ö = Övrig risk; munhälsoprofil övrigt R2 PK = Premieklass; munhälsoprofil	"E" = riskgrupperingen avser erosionsrisk
----------------	----	-----	--	--	---

Specifikationen avser laddfil för RISKOMRÅDESBEDÖMNINGAR2	Variant 1	Gränssnitt för system DW
--	--------------	-----------------------------

Riskområdesvärde	N2	OBL	Ett av behandlaren signerat värde som anger hur hög risken bedömdes vara inom givet riskområde. Att det finns en rad innebär att en riskbedömning är utförd. Värdet anger graden av risk.	<p>0 = ingen risk 1 = risk föreligger 2 = högsta risk -1 = Bedömning är utförd, risk ej graderad</p> <p>Om risk graderas med två värden, gäller följande: Ange 0 då ingen risk föreligger, Ange 1 då risk föreligger.</p> <p>Om risk graderas i mer än tre värden, gäller följande: Ange 0 då ingen risk föreligger, Ange 2 då högsta risk föreligger, Ange 1 för alla andra värden.</p> <p>Undantag: För riskområdeskoden SS (Statusvariabel, Självskattad munhälsa) används värdena: 1 = mycket bra 2 = bra 3 = Någorlunda 4 = Dålig -1 = saknat värde / inget svar</p> <p>För riskområdeskoden PK = Premieklass; munhälsoprofil används värdena: 1-10</p>	"0" = ingen risk föreligger
Riskindikatorvärde_MAX	N2	N/A	Det högsta värdet från riskindikeringar inom aktuellt riskområde	-2	"-2"
ModifieringsDatum	A12	VAL	Datum då det registrerade resultatet från riskbedömningen skapades eller senast ändrades	Enbart datum i korrekt datumformat, YYYYMMDD	"20081031"



Specifikationen avser laddfil för RISKOMRÅDESBEDÖMNINGAR2	Variant 1	Gränssnitt för system DW
--	--------------	-----------------------------

ModifieringsTidpunkt	A12	VAL		Tidpunkt då det registrerade resultatet från riskbedömningen skapades eller senast ändrades	Enbart tid i korrekt format. HH24MI	"16:18" = 18 minuter över 4 på em
Riskområdesvärde_beräknat	N2	VAL		Det värde som är automatiskt beräknat från journalsystemet	Uppgiften ska levereras från R2 0 = ingen risk 1 = risk föreligger 2 = högsta risk	"0" = ingen risk föreligger
Riskområdesvärde_bedömt	N2	VAL		Det värde som behandlaren föreslagit istället för det som journalsystemet räknat fram	Uppgiften ska levereras från R2 i de fall den är registrerad. 0 = ingen risk 1 = risk föreligger 2 = högsta risk -2 = Inget nytt värde är föreslaget	"-2" = ingen ny risk är föreslagen
Källsystem	A10	OBL		Kod för det system som filen är skapad från.	CAR = Carita EFF = Effica OPU = Opus R2 = R2 T4 = T4	"R2" = risken kommer från systemet R2